



FICHA TÉCNICA

🔍 DESCRIPCIÓN

El **Sellador Acrílico ZELKAR** es un barniz líquido formulado con resinas acrílicas en base solvente. Crea una **película protectora transparente y cristalina** que realza la tonalidad natural de las superficies de concreto y cantera, brindando **resistencia, durabilidad y una apariencia mejorada**.

Disponible en **versión Brillante y Mate**, en presentaciones de **cubetas de 19 L y 4 L**.

★ VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Sella los poros evitando humedad, aceites y grasas.
 - Protege contra desgaste por fricción en pisos y superficies.
 - Fácil de aplicar con brocha, rodillo o compresor.
 - Disponible en acabado brillante y mate.
 - Formulado con resinas acrílicas que **no amarillean**.
 - Realza y conserva el acabado original.
-

RENDIMIENTO

- **5 a 6 m² por litro** (≈ 95 m² por cubeta de 19 L).
 - El rendimiento varía según la superficie y el número de manos aplicadas.
-

MODO DE APLICACIÓN

1. El producto viene **listo para usarse**, no diluir.
 2. Asegurar que la superficie esté **limpia, seca y libre de polvo**.
 3. Evitar altas temperaturas y humedad excesiva durante la aplicación.
 4. Aplicar con **rodillo, brocha o compresor**.
 5. Primera mano: dejar absorber y aplicar solo en zonas sin brillo.
 6. Segunda mano: aplicar inmediatamente para reforzar resistencia y brillo. *(No esperar al día siguiente para evitar falta de anclaje.)*
-

MANTENIMIENTO

- Revisar el brillo de los pisos al menos **una vez al año**.
 - En fachadas y canteras, la duración es mayor.
 - Para mantenimiento profundo:
 - Retirar sellador viejo con **thinner o xileno**.
 - Lavar con detergente/desengrasante y agua abundante.
 - Dejar secar mínimo 24 h antes de reaplicar.
-

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Producto **inflamable** (punto de inflamación: 42 °C).
- Usar guantes, lentes y mascarilla para vapores.
- En caso de contacto con ojos o piel, enjuagar con abundante agua y acudir al médico.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Aplicar en espacios ventilados.

INFORMACIÓN TÉCNICA

- **Apariencia:** Líquido semiviscoso
- **Peso específico (20 °C):** 0.887
- **Resistencia a abrasión:** 500 kg sin efecto (ASTM D-96)
- **Codificación de riesgo:**
 - Salud: 3 (serio)
 - Inflamabilidad: 4 (severo)
 - Reactividad: 0 (mínimo)
 - Riesgo específico: 1
- **Equipo de protección personal:** B (guantes, lentes, mascarilla)

📞 **Contacto:** 999 968 6801

🌐 www.barnizsellador.com

✉ contacto@barnizsellador.com